

WINDOWS INTERACTIVE SESSION AUTO LOGOFF

Di seguito sono descritte le impostazioni per eseguire l'auto logoff di una sessione di login interattivo a Windows 2000/XP/2003 Srv a seguito di inattività dell'utente protratta per uno specifico timeout.


Da notare che l'oggetto di sistema, correlato alla sessione di login, al quale è possibile associare un timeout, è lo screen saver. In particolare *Windows 2003 Resource Kit Tools* distribuisce lo screen saver *Winexit.scr* la cui attivazione comporta per l'appunto il logoff della sessione.

L'implementazione seguente è caratterizzata dalla possibilità di:


- definire le impostazioni discrezionalmente per i profili relativi agli utenti che accedono alla piattaforma;
- inibire agli utenti non amministrativi le successive modifiche e la conseguente disabilitazione dello stesso auto logoff.

Procedure di configurazione


1. Eseguire il login come utente amministratore
2. Copiare in %windir%\system32 i file: *winexit.scr* e *winexit.hlp*
3. Nel tab *Screen saver* delle proprietà dello schermo scegliere *Logoff Screen Saver*.
 - o definire il timeout per l'attivazione dello screen saver e il conseguente logoff di sessione
 - o disattivare il flag di richiesta password di ripristino dallo stato di screen saver
4. Cliccare sul pulsante impostazioni:
 - o attivare il flag 'force applications termination'
 - o impostare il numero di secondi per il countdown
 - o definire il messaggio utente di logoff
5. Salvare le impostazioni tramite i pulsanti *OK*



6. Eseguire regedit.exe per autorizzare gli utenti non amministrativi all'accesso/modifica delle *Registry Keys* relative allo screen saver:
 - o posizionarsi sulla chiave definita da:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\control.ini
 - o eseguire il comando di menu' Modifica/Autorizzazioni per la chiave selezionata
 - o aggiungere il gruppo *Users*
 - o cliccare sul pulsante *Avanzate*
 - o attribuire al suddetto gruppo i permessi di *impostazione valore e creazione sottochiavi*
 - o salvare le impostazioni tramite i pulsanti *OK*



7. Eseguire il reboot del sistema
8. Eseguire il login con l'account non amministrativo per il quale si intende applicare l'auto logoff
9. Ripetere le impostazioni descritte nei precedenti punti 3, 4 e 5
10. Eseguire il logout della sessione e il successivo login come amministratore
11. Modificare le GPO locali in modo da inibire l'accesso alle impostazioni dello screen saver:
 - o eseguire gpedit.msc
 - o posizionarsi nella cartella individuata dal path:
Configurazione utente\Modelli amministrativi\Pannello di controllo\Visualizza
 - o attivare il criterio *Nascondi scheda Screen saver*
 - o attivare il criterio *Screen Saver*
 - o chiudere la console di gestione ed eseguire il logoff



Per le successive modifiche alle impostazioni di auto logoff disabilitare temporaneamente il criterio *Nascondi scheda Screen saver* nelle GPO locali ed rieseguire le procedure dal punto 8 in poi.